

# Permo<sup>®</sup> Fit

## TELA POLIESTER

## PERMO FIT

Es una tela asfáltica con armadura central no tejida de poliéster/algodón y resinas especiales. Está recubierta con asfalto de alta calidad que le confieren impermeabilidad, resistencia y duración. Contiene además en la parte superior, protección de polietileno contramarcado adherido por fusión y polietileno antiadherente desprendible en la cara inferior que va sobre la superficie a proteger.

### APLICACIÓN

Esta tela asfáltica se aplica sobre techos inclinados de madera, machimbre, placas de fibro cemento (Con previa imprimación), entre otros. Debe llevar cualquier tipo de teja como protección de los rayos solares. Se puede utilizar también en un sistema bicapa para complementar la aplicación de mantos en superficies planas o inclinadas.

### VENTAJAS

- Es completamente impermeable y presenta excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
- Alta flexibilidad y adaptabilidad a diferentes superficies.
- Excelente adherencia por su tipo de asfalto.
- Este producto es adhesivo con el sol, el uso de soplete es a consideración del instalador.

### INSTALACIÓN

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo y residuos.
- Hacer traslape según inclinación (entre 15 y 20 cm x m<sup>2</sup>).
- Al instalar sobre madera tipo machimbre esta debe estar completamente libre de humedad interna.
- Luego de la instalación proteger con teja lo mas pronto posible para que los rayos del sol no deterioren el producto.
- No se debe usar en tanques de agua potable o para consumo.

### PRESENTACIÓN

- Rollo de 24 m<sup>2</sup> (20 m de largo por 1,20 m de ancho).
- Peso: 20 kg (+/- 1 kg).
- Rendimiento aproximado 20 m<sup>2</sup>

### ALMACENAJE

- Almacene de forma horizontal en un lugar fresco bajo techo y sin objetos pesados encima.
- No se recomienda dejar expuesto al sol antes de su aplicación.

